

NAUTICOLOR ANTI INCRUSTANTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A tinta Nauticolor Antiincrustante foi projetada para prevenir a formação de incrustações no casco (abaixo da linha d'água) de embarcações de madeira, fibra de vidro ou metálica. É fácil de aplicar, possui secagem rápida. Através de suas características de auto-polimento, reduz a deterioração do casco, com resistência à imersão contínua em água salgada, doce ou salobra. Pode ser aplicado em superfícies com temperatura abaixo de zero.

Uso recomendado

A tinta é indicada para pintura protetiva de cascos abaixo da linha d'água, em docagem. O produto confere proteção por tempo limitado, que varia de 6 a 12 meses na versão comum, e 12 a 18 meses na versão *Premium*.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| Cor | Vermelho e azul (outras a consultar) |
| Teor de sólidos por volume | 78 ± 1 |
| Ponto de fulgor | 27°C |
| Peso Específico a 25°C | 1,55 kg/L ± 0,02 |
| Secagem ao toque a 25°C | 6 minutos |
| Intervalo de repintura | 4 a 12 horas |
| Lançamento da embarcação após a pintura | Mínimo 6 horas |
| Número de demãos recomendada | 2 - 3 demãos |
| Espessura da película seca | 100 µm por demão |
| Espessura da película úmida | 125 µm por demão |
| Consumo Teórico | 7,8 m ² /L ± 0,2 |
| Vida útil após a aplicação | 6 a 12 meses |
| Tempo de estocagem | 12 meses na embalagem original ainda não aberta e em local protegido. |

DADOS DE APLICAÇÃO

Preparo mínimo da superfície:

A superfície deverá estar limpa, isenta de graxa, óleo, partículas soltas ou produtos químicos que iniba a aderência. O substrato deve ser rugoso, isento de contaminações e no estado saturado e superficialmente seco. Lavar a embarcação com água doce, e caso exista, remover as incrustações e tinta antiga.

Para garantir uma proteção mais completa da embarcação, sugere-se a aplicação do primer EPOXILIT MASSA PINCELÁVEL, um produto desenvolvido para proteger e impermeabilizar superfícies de madeira, fibra de vidro e metais.

Métodos de aplicação

Homogeneizar a tinta. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou Airless spray (3500 psi).

Diluir no máximo de 5 a 10% com solvente Xilol ou Thinner.

Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.

Limpeza

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com Thinner de limpeza imediatamente após o uso.

Apresentação

Galão 3,6L

Balde 18L

Precauções de uso: Produto inflamável

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize EPI's (luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção). Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Informação Importante

As informações contidas neste boletim técnico devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. A Nauticola não assume qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. **A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produtos, que pode ser obtida com o nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.**